

今一番「人と地球に優しい」  
水溶性シール性プリコーティング剤

# LOCTITE<sup>®</sup> (ロックタイト) シール剤



液漏れ防止効果に

LOCTITE<sup>®</sup> 503 (ドライシール)

## プリコーティング型シール剤

一般用プリコーティングタイプのシール剤です。無反応型のため保存安定性が高く、2年の保存が可能です。ねじ継ぎ手、プラグを始め、ボルトやねじに使用することにより、シールテープを巻く手間を省き、さらに安定したシール性を発揮します。

## シール剤の種類と特性

グレード	503
色	白
特長/適用	管用テーパねじ用 (PT) / 一般ねじ用
樹脂	アクリル系樹脂・テフロン
溶剤	水
毒性	無
使用温度範囲	-55℃~120℃
棚寿命	2年

■お問い合わせは **ヘンケルジャパン(株) LOCTITE<sup>®</sup> 加工指定工場**

## タナカコリコート株式会社

守口工場 〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通4丁目29番13号 TEL 06-6998-1101 FAX 06-6998-1100  
蟹江工場 〒497-0044 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田大海用134 TEL 0567-94-1101 FAX 0567-94-1100